

Verzorging & onderhoud - Minimale inspanning, maximaal behoud

GARline® aluminium gevelbekleding is ontworpen voor duurzaamheid en vereist aanzienlijk minder onderhoud dan hout of staal. Dankzij de hoogwaardige afwerking van poedercoating, sublimatie of anodisatie is het systeem bestand tegen weer, UV en vervuiling en heeft het geen intensieve behandeling nodig. Toch verleng je de levensduur en esthetiek aanzienlijk met een paar eenvoudige onderhoudsmaatregelen.

Algemene onderhoudsrichtlijnen

- Gebruik lauw water en een milde zeep (pH 6–8)
- Geen schurende middelen of agressieve schoonmaakproducten gebruiken
- Zachte spons of borstel toepassen – geen staalwol of schuurpads
- Niet reinigen bij direct zonlicht of op hete oppervlakken
- Werk altijd van boven naar beneden
- Gebruik geen ammoniak, bleek of oplosmiddelen

In kustgebieden of industriële omgevingen is het belangrijk om zout- en stofresten regelmatig te verwijderen met schoon water. Reinig bij voorkeur met een tuinslang of stoomreiniger (min. 40 cm afstand).

Tip: Vermijd contact met zure middelen, cement, verf of andere bouwstoffen tijdens installatie en onderhoud. Deze kunnen de oppervlaktecoating blijvend aantasten.

Eenvoudig onderhoud, langdurig resultaat

Met de juiste zorg behoudt GARline® zijn strakke uitstraling, zelfs onder extreme omstandigheden. Zo blijft jouw gevel jarenlang mooi, functioneel en onderhoudsvriendelijk.